



PÉTANQUE



TRACÉ ET DIMENSIONS DU TERRAIN INTERNATIONAL



DISPOSITION DE TERRAINS JUMELÉS



——— Délimitation des terrains par ficelles



PETANQUE		INTERNATIONAL	NATIONAL	REGIONAL, CLUB	REMARQUES
DIMENSIONS	Aire de jeu	Longueur : 15 m Largeur : 4m	Longueur : 12 m Largeur : 3m	Longueur : 12 m Largeur : 2m	
	Ligne de perte	À 1 m de la ligne de jeu	À 10 cm de la ligne de jeu		Matérialisée au sol par une ficelle de couleur différente, de préférence, par rapport à la ficelle du tracé de l'aire de jeu
	Zone de dégagement	1 m de dégagement autour de l'aire de jeu	10 cm de dégagement autour de l'aire de jeu		Elle peut être matérialisée par une poutre de bois.
	Hauteur libre	6m à l'intérieur des boulodromes			
REVETEMENT DE SOL	Nature	Dolomie claire ou schiste rouge ± 5 cm pour la couche de finition avec une sous-couche drainante			à éviter : revêtement en bitume
	Couleur	Aspect clair			Augmenter la tonalité au sol au maximum
	Pente	Pente longitudinale : 5mm/m au maximum Pentes latérales : 2,5 mm/m au maximum			
	Tracé du terrain	Ficelles maintenues au sol par clous ou cavaliers			Le tracé doit contraster avec le revêtement de sol
	Entretien	Arrosage de la surface de jeu et ratissage de l'espace de jeu			Eviter la poussière sur l'aire de jeu
ECLAIRAGE	Eclairage moyen	En plein air : min 100 LUX Boulodrome couvert : min 250 LUX			
	Uniformité	0.7			
	Système d'éclairage	Fournir une étude photométrique, considérer les paramètres de performances des appareils suivants: rendement, faible consommation, durée de vie des appareils, allumage par terrain Prévoir les câbles lors de la rénovation Norme NBN EN 12193 d'application L'étude du placement éventuel des LEDS est obligatoire			
CHAUFFAGE VENTILATION	Température	16 °C			
CLOTURE	Barrière	Recommandée si spectateurs - placée autour du terrain de pétanque, en dehors de la zone de dégagement			
TRIBUNES		<ul style="list-style-type: none"> - Prévoir une capacité adaptée aux perspectives sportives du club ; - Privilégier une jonction directe avec la cafétéria ; - Eviter l'accessibilité des spectateurs à l'aire de jeu. 			
NORMES					


Normes fédérations
Recommandations Infraspports

PROFIL TYPE D'UNE PISTE DE PETANQUE

1.1. Dolomie de calibre fin ou schiste rouge de type 0/7 sur 5 cm

1.2. Couche de lave sur 5 à 7 cm de profondeur

1.3. Empierrement drainant sur 15 cm de profondeur avec une grave de type 2/32.



PÉTANQUE

infrasports.infrastructures@spw.wallonie.be

L'ensemble des fiches techniques est disponible
sur le portail infrastructures.wallonie.be

Cette fiche a été avalisée par :
la Fédération Belge Francophone Belge de Pétanque, Quai de Wallonie, 3 - 4000 LIEGE
Tél. 04 227 76 74 • fede.petanque@gmail.com • www.fbf.be

Editeur responsable : Etienne Willame, Directeur général - SPW Mobilité et Infrastructures
8, Boulevard du Nord 5000 Namur

Numéro de dépôt légal : D/2025/11802/158

