












# SIGNALISATION NECESSAIRE CHANTIERS DE 5ème CATEGORIE

Routes à 2, 3 ou 4 bandes  
Vitesse < 50 km/h - Gênant peu la circulation

**RX.5/r.2 min.**  
AGW 16/12/2020

A7b  900	A7c  900	A31  900	C35  700	C43  700	C46  700	D1c ou d  700
1	0 ou 1	2	2 (2)	2	2	2 (3)
F47  400 x 600	Annexe 2 AGW 16/12/2020  ou Dispositif Annexe 4 	Responsable Signalisation  H, lettres 12 cm. 1500 x 900	ZONE DE SECURITE 0,50 M			
2		0 ou 2 (3)	2 ou 0 (3)	2	(6)	

R.5  
(3)

### Remarques:

- Les distances mentionnées sont approximatives et mesurées à partir des barrières délimitant le chantier; elles peuvent être adaptées à la disposition des lieux moyennant correction des indications additionnelles.
- On peut éventuellement placer un signal C35 à 250 m du début du chantier. (signalisation supplémentaire à l'AGW 16/12/2020)
- Le chantier est délimité par des barrières (dispositifs annexe 4 - AGW 16/12/2020).  
Un signal D1d ou D1c dont la flèche est inclinée à 45° est placé au-dessus de la barrière.  
Son bord inférieur se trouve au moins à 1,50 m du sol.  
Un feu jaune-orange est placé au-dessus de ce signal.  
Ces dispositifs peuvent être remplacés par un véhicule équipé conformément à l'article 7.1.2°.
- Si présence de trottoir et ou piste cyclable: voir chantiers de 4° catégorie.
- Routes à 3 ou 4 bandes de circulation:  
Sur la ou les bandes de circulation non-affectées par les travaux et séparées de ceux-ci par une ligne blanche continue, la signalisation d'approche se limite au placement d'un signal A31 placé à 150 m du début des travaux. Un feu jaune-orange est placé au-dessus de ce signal.  
Si la disposition des lieux l'impose, une limitation de vitesse peut être installée.
- Une zone de sécurité de 0,50 m est constituée entre le balisage et la zone de travail.
- Le balisage latéral est réalisé au moyen de dispositifs du type II de l'annexe 2.  
En cas d'usage de cônes de trafic, ils ont un hauteur H = 0,75 m.

\* Signal placé dans dispositif Annexe 3 - Type I.  
- Le nombre de signaux est donné à titre indicatif.

# CHANTIERS DE 5ème CATEGORIE

Routes à 2, 3 ou 4 bandes  
Vitesse < 50 km/h - Gênant peu la circulation

**RX.5/r.2 min.**  
AGW 16/12/2020

